



JP PRESENNING

Flamskyddad och älskad i alla väder och miljöer

Alltid bästa täckning

Vi på Jensen Protect kan presenningar. Vårt kunnande sträcker sig över tre århundraden. Detta i kombination med marknadens vassaste teknologi ger er som kund alltid rätt presenning, beroende på ert behov.



Välj storlek, välj färg, välj tryck och välj tillbehör. Era krav - vårt nöje!
Med screentryck gör ni er presenning unik bland andra.

En JP presenning är helsvetsad och fällad runt om och det, i kombination med JP-Strappen, gör presenningen oerhört slitstark. Presenningen tål vind och väder år efter år och ni kommer att ha nytta och glädje av er JP presenning i många år. Det är den mest ekonomiska lösningen när ni har ett kontinuerligt skyddsbehov för era produkter.



JP-Strappen är en unik lösning som ni endast finner hos oss. Våra prover visar att JP-Strappen har fyra gånger högre slitstyrka än en traditionell öljet. Vill ni istället för JP-Strappen ha öljetter monterade på er presenning gör vi naturligtvis det.

Behöver ni specialkonfektion när det gäller form och andra önskemål än vad våra standardstorlekar och -kvaliteter, löser vi givetvis det. Inget intäkningsbehov är för litet, för stort eller för udda för att vi inte skall kunna hjälpa er att hitta den optimala lösningen.

Unika presenningar med hjälp av screentryck.



Vi har utsatt strappen för hårda prov och funnit den oslagbar.



JP-Strappen sitter fastsvetsad i presenningens ytterkant.



Svensktillverkade presenningar av högsta kvalitet.



Huvudkontor/produktion:
Jensen Protect AB
Borrgatan 27
211 24 MALMÖ
Tel 040 - 689 21 00

Regionkontor:
Jensen Protect AB
Gjutjärnsgatan 1
721 33 VÄSTERÅS
Tel 021 - 10 33 60

Presenningsuthyrning:
JP Hyr
Tel 040 - 689 21 00
jphyr@jensenprotect.com

Hemsida:
www.jensenprotect.com

E-post:
info@jensenprotect.com

Flamskyddad
Strapp
Helsvetsad
Fällad
Färg
Storlek
Bindrep
Screentryck
Tillbehör

Specifikation JP703FR

Armeringsväv:	Polyester
Garntjocklek:	Varp 1430 Dtex Vävt 2 x 1100 Dtex
Konstruktion:	Halv panama
Trådantal:	Varp 8 st/cm Vävt 8 st/cm
Totalvikt:	680 g/kvm
Draghållfasthet:	Varp 2600 N/5 cm EN-ISO 1421 Vävt 2700 N/5 cm
Draghållfasthet över svets:	2200 N/5 cm
Rivhållfasthet:	Varp 450 N DIN 53356 Vävt 550 N
Köldtålighet:	-30° C
Värmebeständighet:	+70° C
Flamskydd:	EN13501-1
Miljöpåverkan:	Motstår rötsvampar, humus syra, dieselgaser, nitrösa gaser samt UV-ljus.

Flamskyddade JP Presenningar

enligt gällande Europastandard EN13501-1 för att ge er som användare maximal trygghet. Det finns mer än tusen olika sätt som våra flamskyddade JP Presenningar används på och vi vet från våra kunder och deras försäkringsbolag att användandet av flamskyddade presenningar är mycket viktigt för att minimera skadan på både människor, byggnader och materiel vid brand på en arbetsplats. Självfallet vill man då inte att presenningen i sig skall förstärka brandförloppet.